



## Datablad for Postsaver® XL folie | Polesaver®

### Beskrivelse:

Systemet består af en special – kraftig - udviklet og patenteret UV-stabil termoplast (krympeplast), som er foret med bitumen (tjære produkt), for en indvendig tjæring (forsegling), af emnet som skal beskyttes.

Systemet beskytter mod råd i træ, og mod korrosion (rust) på metalemner.

Udviklingen er sket med specielt henblik på at beskytte mod råd på dét område af træet (mod korrosion v/metalemner), som er i forbindelse med jorden (læs: +5 cm over/70 cm under), og er specielt egnet til større emner som telefonpæle, og lign., som har behov for en kraftig beskyttelse.

Systemet nedsætter drastisk muligheden for at insekter, bakterier, svampe, mv. samt termitter (i lande hvor disse findes), kan angribe det sikret område. Vedvarende fugt og ilt afskærmes ligeledes fra området på dét stykke af emnet som systemet monteret på. Der ydes garanti på 40 år.

### Produkt modeller:

Produktet leveres som ét stykke folie, specifikt tilskåret til ét nærmere defineret emnes dimension (se tabel forneden). Postsaver® XL folie er klar til direkte brug på såvel runde som firkantede emner.

### Montering:


Hvert folie er monteret med en selvklæbende side, der gør det nemt at samle folien om emnet inden svejsningen.

Postsaver® XL folie placeres på emnet, således at når emnet er nedsænket i jorden, så stikker Postsaver® XL folie ca. 15 cm op over jorden og 55 cm ned i jorden. På produktet er der printet en visualisering af en korrekt og ukorrekt montering (monteringsvejledning).

Med en gasbrænder varmes emnet op, hvorved Postsaver® XL folie krymper rundt om emnet, og herved både forsegler emnet for fugt og ilt, samtidig med at emnet tjæres indvendigt.



NORDISK  
TRÆBESKYTTELSE



## Datablad for Postsaver® XL folie | Polesaver®



### Dimensioner & Egenskaber:

Postsaver® XL folie højde  
Omkreds  
Vægt  
Print  
Pakkestørrelser (Box)  
Monteringsvejledning  
Opbevaringstemperatur  
Monteringstemperatur


70 cm.  
Varierer i forhold til emnet – se tabel.  
700 g/kvm  
Lysegrå, inkl. sort monteringsvejledning  
80x60x14 cm  
Print på Box, og produkt  
-10 / +40 celsius  
-20 / +70 celsius

### Dimensioner & Egenskaber:

Postsaver® XL folie højde	70 cm.
Omkreds	Varierer i forhold til emnet – se tabel.
Vægt	700 g/kvm
Print	Lysegrå, inkl. sort monteringsvejledning
Pakkestørrelser (Box)	80x60x14 cm
Monteringsvejledning	Print på Box, og produkt
Opbevaringstemperatur	-10 / +40 celsius
Monteringstemperatur	-20 / +70 celsius





NORDISK  
TRÆBESKYTTELSE



## Datablad for Postsaver® XL folie | Polesaver®

### Postsaver® XL folie. Varenumre, størrelser & pakke specifikationer:

NT varenummer	Passer til, runde (mm)	Passer til, firkantet (mm)	Pakkevægt (kg)	Antal stk. i pakke
				
FOU15	<Ø150	<100x100	13,3	50
FOU20	<Ø200	<150x150	17,8	50
FOU25	<Ø250	<200x200	21,6	50
FOU30	<Ø300	Passer ikke til standardstørrelsen	25,6	50
FOU35	<Ø350	<250x250	23,2	40
FOU40	<Ø400	<300x300	16,7	25
FOU45	<Ø450	<350x350	18,7	25
FOU50	<Ø500	<400x400	20,7	25
FOU55	<Ø550	Passer ikke til standardstørrelsen	22,6	25
FOU60	<Ø600	<450x450	24,6	25

