



NORDISK
TRÆBESKYTTELSE



Datablad for RådsikringsKRAVE® | Postsaver®

Beskrivelse:

Systemet består af en special udviklet og patenteret UV-stabil termoplast (krympeplast), som er foret med bitumen (tjære produkt), for en indvendig tjæring (forsegling), af emnet som skal beskyttes.

Systemet beskytter mod råd i træ, og mod korrosion (rust) på metalemner.

Udviklingen er sket med specielt henblik på at beskytte mod råd på dét område af træet (mod korrosion v/metalemner), som er i forbindelse med jorden (læs: +5 cm over/30 cm under). Specielt egen til hegnspæle og lign.

Systemet nedsætter drastisk muligheden for at insekter, bakterier, svampe, mv. og termitter (i lande hvor disse findes), kan angribe det sikret område. Vedvarende fugt og ilt afskærmes ligeledes fra området på dét stykke af emnet som systemet monteret på. Der ydes garanti på 20 år.

Produkt modeller:

Produktet leveres enten som en sammensvejset krave, der klar til direkte brug på såvel runde som firkantet emner (i lighed med et skåneærme).

Produktet kan også leveres som en løs rulle a 5 meters længde (universal produkt). Til brug for indpakning af forskellig artet størrelser.

Montering:

RådsikringsKRAVE® placeres på emnet, således at når emnet er nedsænket i jorden, så stikker RådsikringsKRAVE® 5 cm op over jorden og 30 cm ned i jorden. På produktet er der placeret en hvid streg der indikere ”over/under jord”, og i øvrigt visualisere en korrekt og ukorrekt montering (monteringsvejledning).

Med en gasbrænder varmes emnet op, hvorved RådsikringsKRAVE® krymper rundt om emnet, og herved både forsegler emnet for fugt og ilt, samtidig med at emnet tjæres indvendigt.





NORDISK
TRÆBESKYTTELSE





Datablad for RådsikringsKRAVE® | Postsaver®

Dimensioner & Egenskaber:

RådsikringsKRAVE® højde	35 cm.
Omkreds	Varyerer i forhold til emnet – se tabel.
Vægt	550 g/kvm
Print	Sort, inkl. lys monteringsvejledning
Pakkestørrelser (Box)	40x40x37 cm
Monteringsvejledning	Print på Box, og produkt
Opbevaringstemperatur	-10 / +40 celsius
Monteringstemperatur	-20 / +50 celsius

RådsikringsKRAVE®. Varenumre, størrelser & pakke specifikationer:

NT varenummer	Passer til, runde (mm)	Passer til, firkantet (mm)	Pakkevægt (kg)	Antal stk. i pakke
				
KR001	Universal – alle	Universal – alle	18,9	16
KR003	Ø90	75x75	12,2	150
KR004	Ø100	75x75	13,1	150
KR045	Ø100	90x90	14,7	150
KR005	Ø125	100x100 125x75	16,2	150
KR006	Ø140	125x100 150x75	17,7	150
KR007	Ø150	125x125	10,0	75
KR009	Ø180	150x150	11,9	75
KR010	Ø200	Passer ikke til standardstørrelsen	12,4	75
KR011	Ø225	175x175	13,6	75
KR012	Ø250	200x200	15,4	75

